

# Gamme de défibrillateurs **COLSON**<sup>®</sup>



- **Automatiques ou semi-automatiques**
- **Fonctions «intelligentes» intégrées**

# DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE *Auto-Def*



Electrodes adulte pré-connectées.

Espace de rangement des électrodes prêtes à l'emploi.

Guidage vocal et visuel, par schémas très simples et visibles dans le couvercle.

**Délivrance automatique du choc** après un message d'avertissement.

Batterie longue durée non rechargeable pouvant produire jusqu'à 200 chocs.

# DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE *Def-i*



Bouton de délivrance du choc électrique.

Les mêmes caractéristiques que l'Auto-Def.

## Caractéristiques techniques *Auto-Def* et *Def-i*

- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- **Puissance maximale de 200 Joules pour une charge de 50 Ohms.**
- Temps de charge : 10 secondes.
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
- Batterie 12 V / 4,2 A.
- Acquisition ECG sur dérivation II.
- Dimensions des dispositifs : 22 x 28 x 8 cm
- Poids des appareils avec batterie : 2,2 kg.

**Maintenance :**  
contactez-nous pour toute information sur nos contrats de maintenance.

**Délivrance des chocs jusqu'à 200 Joules**



**Auto-Def et Def-i sont conformes aux exigences de la réglementation applicable.**

- \* Garantie : 5 ans (hors électrodes et batterie).
- Référence Auto-Def : CC 801 1010 / ACL 34015 475 757 9 7
- Référence Def-i : CC 801 0000 / ACL 34010 956 898 9 2

# DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE *Auto-NSI*

En cas d'urgence, possibilité de passer du mode «adulte» au mode «enfant» sans changement d'électrodes. Barrette de sécurité évitant un changement de mode accidentel.

Le volume sonore du guide vocal s'ajuste automatiquement en fonction du niveau de bruit ambiant.

Transfert des données enregistrées (maxi. 3 heures) par infrarouge ou carte SD.



Ecran LCD donnant des indications sur :  
- marche ou arrêt,  
- qualité de la mise en place des électrodes,  
- péremption des électrodes ou réutilisation accidentelle,  
- état de la batterie.

**Délivrance automatique du choc** après un message d'avertissement.

Electrodes adultes pré-connectées.

Indication sur la qualité de la Réanimation Cardio Respiratoire.

# DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE *Def-NSI*

Les mêmes caractéristiques que l'Auto-NSI.



Bouton de délivrance du choc électrique.

## Caractéristiques techniques *Auto-NSI* et *Def-NSI*

- Défibrillateurs automatisés externes (DAE) fournis avec 1 paire d'électrodes adulte et 1 batterie (électrodes enfant disponibles en option).
- Onde bi-phasée exponentielle, impédance compensée en durée et en intensité.
- Puissance maximale de 150 Joules pour une charge de 50 Ohms.
- **Temps de charge : moins de 10 secondes.**
- Conditions de fonctionnement : température entre 0°C et 43°C, humidité entre 5% et 95% (sans condensation).
- Batterie 12 V / 4,2 A, haute capacité (200 chocs, lithium/dioxyde de manganèse).
- Dimensions des dispositifs : 26 x 25,5 x 7 cm.
- Poids des appareils avec batterie : 2,4 kg .

**Maintenance :**  
contactez-nous pour toute information sur nos contrats de maintenance.

**Fonctions intelligentes intégrées**



**Auto-NSI et Def-NSI sont conformes aux exigences de la réglementation applicable.**

- \* Garantie : 5 ans (hors électrodes et batterie)
- Référence Auto-NSI : CC 801 3000 / ACL 34015 475 757 9 7
- Référence Def-NSI : CC 801 1000 / ACL 34010 206 495 5 7

# LES ACCESSOIRES POUR DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS EXTERNES

Pour Def-i et Auto-Def			Pour Def-NSI et Auto-NSI		
Désignation	Référence / Code ACL	Photo	Désignation	Référence / Code ACL	Photo
Batterie de recharge (non rechargeable)	CC 801 0010 ACL 34010 203 321 6 9		Batterie de recharge haute capacité (non rechargeable)	CC 801 0200 ACL 34015 203 290 3 4	
Paire d'électrodes adultes	CC 801 0130 ACL 34010 203 334 0 1		Paire d'électrodes adultes	CC 801 0300 ACL 34010 203 312 7 8	
Paire d'électrodes pédiatriques - de 8 ans & - de 25 kg	CC 801 0030 ACL 34010 203 335 7 9		Paire d'électrodes pédiatriques - de 8 ans & - de 25 kg	CC 801 0400 ACL 34010 203 313 3 9	
Armoire murale avec alarme 34 x 32,5 x 17,5 cm	CC 801 0060 ACL 34010 203 332 8 9		Armoire murale avec alarme 34 x 32,5 x 17,5 cm	CC 801 0060 ACL 34010 203 332 8 9	
Sacoche de transport	CC 801 0040 ACL 34010 203 318 5 8		Sacoche de transport	CC 801 0100 ACL 34010 203 317 9 7	
Support mural avec sangles	CC 801 0050 ACL 34010 203 333 4 0		Support mural	CC 801 0600 ACL 34010 203 316 2 9	
Contrat de maintenance	Def-i : CC 801 9900 Auto-Def : CC 802 0100		Contrat de maintenance	Def-NSI : CC 802 0000 Auto-NSI : CC 802 0000	
Signalétique murale DAE 21 x 30 cm	CC 801 0150 ACL 34010 203 331 1 1		Signalétique murale DAE 21 x 30 cm	CC 801 0150 ACL 34010 203 331 1 1	
Kit Signalétique 4 autocollants	CC 801 0170 ACL 34010 203 329 7 8		Kit Signalétique 4 autocollants	CC 801 0170 ACL 34010 203 329 7 8	
Kit Signalétique 4 plaquettes PVC	CC 801 0160 ACL 34010 203 330 5 0		Kit Signalétique 4 plaquettes PVC	CC 801 0160 ACL 34010 203 330 5 0	
Logiciel et adaptateur infrarouge (sur commande)	CC 801 0080 ACL 34010 203 327 4 9		Carte SD 2 GB pour transfert de données	CC 801 0500 ACL 34015 203 315 6 3	

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

**CE 2460** pour Def-i / Auto-Def / Def-NSI

**CE 0470** pour Auto-NSI

Cachet du distributeur

**Drive DeVilbiss Healthcare France**

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie  
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496  
www.drivedevilbiss.fr

